

## Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen Serie 008 zijn uitermate geschikt voor toegangsdeuren en binnendeuren die permanent vergrendeld moeten zijn. Vanaf beide zijden is de Motortronic Meerpuntssluiting te openen via diverse elektronische aansturingen. Hierdoor kan een perfecte oplossing voor openbare gebouwen en aangepaste wooneenheden worden gecreëerd.

Het slot vergrendelt volautomatisch op drie punten zonder dat u hiervoor een handeling hoeft te verrichten. Hierdoor is uw deur 24 uur per dag afgesloten, open-flipperen onmogelijk en hoeft u zich geen zorgen te maken of u de deur wel of niet heeft afgesloten. Bij stroomuitval blijft het slot volledig vergrendeld en is openen van de deur via de sleutel altijd mogelijk.

Ontgrendeling van de Motortronic Meerpuntssluiting is mogelijk via verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals een Afstandsbediening, Vingerscanner, Bluetoothpaneel met pincode, Intercominstallatie, Transponderlezer, Drukknopschakelaar of andere toegangscontrolesystemen.

Tevens kan de Meerpuntssluiting geïntegreerd worden in bestaande toegangscontrolesystemen, managementinstallaties en/of brandmeldinstallaties van gebouwen.

Doordat de Motortronic Meerpuntssluiting voorzien is van speciale aan beide zijden afgeschuinde haakschoten en doordat de dagschoot eenvoudig om te keren is, kan de Motortronic zowel DIN-links als DIN-rechts toegepast worden. Bovendien kunnen de Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met de HMB Sluitgarnituursets, een grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt. Hierdoor is dit type slot uitermate geschikt voor renovatieprojecten.

De HMB Motortronic Meerpuntssluitingen zijn, in combinatie met de HMB Sluitplaten en -kommen, kwalitatief hoogwaardige sluitingen en voldoen in gevelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096.

# Meerpuntssluiting Motortronic zonder antipaniefunctie | Serie 008

## Voordelen

- Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren;
- Permanente vergrendeling;
- Diverse aansluitopties;
- Geschikt voor toegangscontrolesystemen;
- Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat;
- Twee instelbare loopstandfuncties;
- Verkrijgbaar met deurstandssignalering;
- Grote scheluwte-opname;
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;
- Zeer sterke Meerpuntssluiting wegens tandwielconstructie in de hoofdkast;
- Voorzien van keurmerk SKG3 en SKH3 volgens NEN 5096;
- Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
- Geen verschil in DIN-links of DIN-rechts;
- Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;
- Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.



"Twee instelbare loopstandfuncties"

## Gedetailleerde productinformatie

Artikel	Omschrijving	Lengte	Doornmaat	PC-maat	Din
500302	HMB Mps Motortronic	1700 mm	55 mm	72 mm	LS/RS
500303	HMB Mps Motortronic	1700 mm	65 mm	72 mm	LS/RS
500304	HMB Mps Motortronic	1950 mm	55 mm	72 mm	LS/RS
500305	HMB Mps Motortronic	1950 mm	65 mm	72 mm	LS/RS



### Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Motortronic zonder antipaniekfunctie
Serie:	008
Krukgathoogte:	1050 mm
Krukgat:	8 mm
PC-maat:	72 mm
Doornmaat:	55 mm - slotkastdiepte 73 mm 65 mm - slotkastdiepte 83 mm
Nachtschoot:	20 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt
Motor:	12V DC



info@stedaparts.nl  
www.stedaparts.nl

**STEDA**PARTS  
WEBSHOP VOOR BEVEILIGINGSPRODUCTEN